

Pytes

V 10

Pin treo tường LFP



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Tăng cường an toàn

- Tích hợp chữa cháy khí dung
- Hỗ trợ tích hợp tắt máy khẩn cấp
- Tích hợp mạch ngắt DC & Sạc trước



Mật độ năng lượng cao hơn

- Cell pin 230Ah cấp Tier 1 dành cho ô tô
- Nhỏ gọn và nhẹ hơn so với sản phẩm khác cùng công suất



Công suất cao

- 5.88kW mỗi mô-đun, đủ để cấp nguồn dự phòng toàn bộ ngôi nhà



Sẵn sàng cho ngoài trời

- Vỏ bảo vệ chống thời tiết với miếng đệm sủi ẩm tích hợp cho hiệu suất tốt trong thời tiết lạnh



Giám sát và nâng cấp từ xa



Dễ dàng cài đặt

- Treo tường hoặc mặt đất
- Cài đặt dễ dàng và vận hành nhanh

PYTES (VIET NAM) ENERGY CO.,LTD

Địa chỉ, Lô G3-1 đường D3, KCN Việt Hóa - Đức Hòa III, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0272 2496 656

Thông số kỹ thuật V10

Thông số điện

Điện áp	51.2V
Dung lượng	230Ah
Công suất	11.78kWh
Công suất khả dụng	10kWh
Dòng Sạc/Xả đề xuất	115A(5.88kW)
Dòng xả đỉnh	300A@15s

Thông số chung

Thành phần hoá học	LFP
Cấu trúc	Tích hợp mạch ngắt DC & Sạc trước
Giao diện truyền thông	RS485 / CAN / WIFI / Dry Contact
Kích thước (L x W x H)	640 x 230 x 520mm / 25.20 x 9.06 x 20.47inch
Trọng lượng	100kg / 220.5lbs
Nhiệt độ hoạt động	Sạc : 0~55 °C / 32~131°F Xả : -20~55 °C / -4~131°F
Vòng đời*	8000 chu kỳ
Độ cao	<13123.35ft / 4000m
Bảo hành	12 năm
Cấp bảo vệ	IP55
Phương thức treo	Tường / Mặt đất (với khay pin tùy chọn)
Tấm sưởi (Tích hợp)	Nhiệt độ tăng: 8°C/h / 14.4°F/h

*Test Conditions: 25°C, 0.5C/0.5C, 80% DoD

Chứng nhận

UL 9540, UL 9540A, UL 1973, CEC, SGIP, IEC62619, CE, UN38.3